



ADITIZOL

**minerální nátěr s mimořádnými tepelně izolačními a ochrannými vlastnostmi.
Provozní teplota materiálu je od - 40 °C do + 200 °C**

**Oblasti použití - NÁDRŽE, ZÁSObNÍKY, KONTEJNERY,
TELEKOMUNIKAČNÍ SKŘÍNĚ**

Skladovací a přepravní nádrže na chemikálie

- ochrana před působením přímého slunečního záření, snížení množství energie prostupující dovnitř nádrží
- zajištění potřebného teplotního režimu
- doplňková ochrana před korozi

Zásobníky na ropné produkty a stlačený plyn

- ochrana před působením přímého slunečního záření, snížení množství energie prostupující dovnitř zásobníků a úměrně také snížení teploty obsahu a jeho odpařování
- doplňková ochrana před korozi
- zajištění potřebného teplotního režimu
- snížení vylučování ropných produktů do atmosféry
- zabránění prudké změně tlaku

Telekomunikační skříně, rozvodné skříně, kontejnery, klimatické komory, rozvodné sítě

- ochrana před působením přímého slunečního záření, zamezení zahřívání obsahu
- zajištění potřebného teplotního režimu
- zabránění vzniku kondenzátu
- zabezpečení nepřetržitého provozu elektronických zařízení
- doplňková ochrana před korozi

Kovové konstrukce

- snížení hmotnostního zatížení
- doplňková ochrana před korozi, tepelně izolační ochrana